

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUXDE

EXCELIUM 22/200 T

RÉF. 13.051.1803



POMPE VILEBREQUIN
TÊTE LAITON

ANTI-CALCAIRE PAR
CATALYSE

FLEXIBLE DE
20 METRES



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir fuel intégré 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Grandes roues solides (\varnothing 300 mm)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- TotalStop Retardé et Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Chaudière verticale avec double spire
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit • Soupape de sécurité • Protection thermique de la chaudière
- Démarrage temporisé de la chaudière • Reservoir de détergent intégré de 16 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	3 ph	Travail 200 bar Max 210 bar	1320 l/h	10.3 kW	140 °C	8 lt/h	165 kg 132 x 82 x 86 cm
13.051.1803	EXCELIUM 22/200 T	400 V 50 Hz						

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GH 401 avec
extension et raccord
tournant G 3/8" M



Réf: 14.100.2770

Lance coudée avec tête
détergent, sans buse
700mm



Réf: 14.010.9740

Buse HP 25°, 1/4" MEG 065



Réf: 14.000.7100

Flexible haute pression
20m R2 - 3/8"



Réf: 19.516.2001