


NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TENUTO 21/200 T

RÉF. 13.654.0139



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique à 4 pôles (1450 Tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau.
- Trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton nickelé.
- Accouplement élastique
- Joints haute pression eau chaude 85°C.
- Basse tension et arrêt total retardé.
- Clapets d'aspiration et de refoulement inox
- Aspiration de détergent indirecte
- Porte buse réglable haute/basse pression
- Manomètre glycérine.
- Châssis en acier galvanisé.
- Couvercles en acier inoxydable.

* Enrouleur de flexible et canon à mousse disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.654.0139	TENUTO 21/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1260 l/h	9.4 kW	-	-	56 kg 50 x 90 x 83 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif



Réf: 14.700.0300

Lance M22 haute/basse pression



Réf: 14.701.0270

Buse HP 070 1/8 M




Réf: 14.103.0550

Flexible haute pression BLEU 20m



Réf: 19.516.2001

Lance avec Rotabuse 065



Réf: 14.530.6503



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr