

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE PARTICULIER

PIKENTO 10/160 MF PLUS

RÉF. 13.052.0009



MOTEUR À INDUCTION
CULASSE LAITON



ENROULEUR 20 M



SUPPORT ACCESSOIRE
MURALE



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis tubulaire en acier pour une installation au mur
- Système d'attache rapide murale avec verrou de sécurité
- Support d'accessoires mural
- Enrouleur avec flexible haute pression armé
- Raccord arrivée d'eau avec filtre cartouche
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés horizontalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Pompe avec culasse en laiton
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Protection thermique du moteur
- Lances pro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.052.0009	PIKENTO 10/160 MF Plus	1 ph 230 V 50 Hz	160 bars	600 l/h	2.9 kW	-	-	23 kg 50 x 26 x 60 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GC 251 avec
protection et raccord
tournant G 1/4 M



Réf: 14.100.2410

Lance à angle de jet
réglable ø1,3 035



Réf: 14.011.0160

Lance rotabuse 035



Réf: 14.011.0520

Support accessoires



Réf: 14.020.6880

Canon à mousse 1L



Réf: 14.011.1270

Brosse rotative



Réf: 14.130.0330

Enrouleur avec flexible
haute pression armé R1
20m R1 - 1/4



Réf: 14.011.1290