


# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

## QUINTO 15/160 T PLUS

RÉF. 13.057.0009



TOTAL STOP RETARDÉ



RESERVOIR DETERGENT AMOVIBLE



UTILISATION HORIZONTALE POSSIBLE



POMPE VILEBREQUIN AVEC PISTON CÉRAMIQUE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis tubulaire robuste en acier, équipé de structures en plastique moulé par injection
- Rangements pratiques pour pistolet variopress et lances
- Support pour câble d'alimentation et enrouleur pour flexible haute pression
- Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant
- Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales
- Réservoir de détergent intégré amovible avec niveau visible depuis l'extérieur et réglage du produit avec filtre
- Moteur 4 pôles induction 1400 tr/min avec protection anti-corrosion • Interrupteur rotatif • Protection thermique du moteur • Pompe avec dispositif EASY-START • Vanne by-pass intégrée professionnelle • TotalStop Retardé • Manomètre de pression

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.057.0009	QUINTO 15/160 T Plus	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 160 bar Max 170 bar	900 l/h	5 kW	-	3.5 lt	50 kg 54 x 44 x 9 cm

### ÉQUIPEMENTS

Pistolet GH 281 avec raccord tournant et régulateur de pression G3/8m



Réf: 14.100.2270

Lance avec réglage basse pression (détergent) 700mm



Réf: 14.010.7870

Lance rotabuse D055



Réf: 14.010.8950

Enrouleur avec flexible haute pression 15m - R1



Réf: 14.080.9710

Buse HP 25° 1/4 MEG D055



Réf: 14.000.7460



Fiche Technique & éclaté disponibles sur [suroil.fr](http://suroil.fr)