


NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MAXXIMO 33/150 T

RÉF. 13.059.0354



ACCUMULATEUR DE PRESSION



RANGEMENT D'ACCESSOIRES



MOTEUR À ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE



ROUES PNEUMATIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste grâce à un capot inox et un châssis en acier et protection moteur avec relais thermique
- Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyante
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Joints haute pression eau chaude 85°C
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) sur dimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- TotalStop Retardé commandé par un contrôleur de débit
- Commande électrique en basse tension et Interrupteur de démarrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.059.0354	MAXXIMO 33/150 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 150 bar Max 160 bar	1980 l/h	10 kW	85°C.	-	161 kg 90 x 75 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec raccord tournant et raccord rapide à bille court AR4 Réf: 14.100.2590	Lance double en acier inoxydable avec coupleur rapide, sans buse 1m AR4 Réf: 14.011.5160	Buse HP 25° 1/4 MEG 20 25° Réf: 14.000.6750	Buse détergent pour lance double 1/4", laiton 40 25° Réf: 14.000.3910
Flexible haute pression 20m avec coupleur rapide M22x1,5 R2-1/2" Réf: 19.516.2001	Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyante 80 mesh Réf: 14.020.2410	Lance Hydrobalayage 540mm R 1/4 M avec buse ø2,3mm et raccord 1/4'M Réf: 11.000.0460 / Réf: 12.017.5110 / Réf: 14.749.4740	Lance acier 1m avec Turbobuse 1/4 F. Cône 20°. 100 - 250 bar.* Max. 100 °C et adaptateur 1/4F Réf: 11.001.0010 / Réf: 11.045.8812 / Réf: 14.749.4740



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr