


NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MAXXIMO 42/120 T


RÉF. 13.059.0355




MOTEUR À ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE



ACCUMULATEUR DE PRESSION



RANGEMENT D'ACCESSOIRES



ROUES PNEUMATIQUES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste grâce à un capot inox et un châssis en acier et protection moteur avec relais thermique
- Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyante
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Joints haute pression eau chaude 85°C
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) sur dimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- TotalStop Retardé commandé par un contrôleur de débit
- Commande électrique en basse tension et Interrupteur de démarrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.059.0355	MAXXIMO 42/120 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 120 bar Max 130 bar	2520 l/h	12 kW	85°C.	-	163 kg 90 x 75 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

<p>Pistolet avec raccord tournant et raccord rapide à bille court AR4</p>  <p>Réf: 14.100.2590</p>	<p>Lance double en acier inoxydable avec coupleur rapide, sans buse 1m AR4</p>  <p>Réf: 14.011.5160</p>	<p>Buse HP 25° 1/4 MEG 20 25°</p>  <p>Réf: 14.000.6750</p>	<p>Buse détergent pour lance double 1/4", laiton 40 25°</p>  <p>Réf: 14.000.3910</p>
<p>Flexible haute pression 20m avec coupleur rapide M22x1,5 R2-1/2"</p>  <p>Réf: 19.516.2001</p>	<p>Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyante 80 mesh</p>  <p>Réf: 14.020.2410</p>	<p>Lance Hydrobalayage 540mm R 1/4 M avec buse ø3mm et raccord 1/4" M</p>  <p>Réf: 11.001.0010 / Réf: 11.045.8818 / Réf: 14.749.4740</p>	<p>Lance acier 1m avec Turbobuse 1/4 F. Cône 20°. 100 - 250 bar.* Max. 100 °C et adaptateur 1/4F</p>  <p>Réf: 11.001.0010 / Réf: 11.045.8818 / Réf: 14.749.4740</p>



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr