


NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

OPTIMUM 16/190 T

RÉF. 13.060.1554



POMPE A VILEBREQUIN AVEC TÊTE LAITON ET PISTONS CÉRAMIQUE



BRÛLEUR SÉPARÉ



ANTICALCAIRE AVEC POMPE



4 ROUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir fuel intégré d'une capacité de 18 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration des détergents à haute pression avec réglage de la quantité provenant d'un réservoir intérieur, possibilité d'utiliser un réservoir de détergent externe
- L'aspiration de l'eau dans le bac flotteur avec un filtre à cartouche d'aspiration
- Dispositif anti-tartre avec pompe et réservoir (2,5 l), Réservoir Détergent intégré 3,5 litres
- Moteur professionnel à 4 pôles (1400 tr/min)
- Total Stop temporisé
- Brûleur commandé par un commutateur de débit • Soupape de sécurité professionnelle • Protection thermique de la chaudière
- Système électronique de réglage pour une température constante de l'eau
- Démarrage différé du brûleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.060.1554	OPTIMUM 16/190 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 190 bar Max 200 bar	960 l/h	6.5 kW	140 °C	5.7 lt/h	128 kg 95 x 62 x 85 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant G 3/8" M



Réf: 14.100.2770

Lance coudée avec tête détergent, sans buse 700mm



Réf: 14.010.9740

Buse HP 25°, 1/4" MEG 045



Réf: 14.000.7030

Flexible haute pression 15 m



Réf: 19.516.1501

Kit contrôle flamme



Réf: 14.180.0810



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr