

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MEDIUM 12/170 T

RÉF. 13.061.1002



+
POIGNÉE RÉTRACTABLE



+
POMPE AXIALE AVEC
TÊTE LAITON ET PIS-
TONS CÉRAMIQUES

3 ROUES

+
3 ROUES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de fuel intégré d'une capacité de 15 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration basse pression régulée du détergent
- Moteur 2 pôles (2800 tr/min) avec protection thermique
- Arrêt total différé
- Soupape de sécurité pour la protection de la chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif On-Off
- Thermostat de réglage de la température
- Contrôle ampérométrique
- Contrôle de la rotation du moteur
- Indicateur de «contrôle de phase»
- Indicateur Pas de combustible
- Réservoir de détergent intégré de 3,5 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.061.1002	MEDIUM 12/170 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 170 bar Max 180 bar	720 l/h	2.9 kW	110 °C	3.1 lt/h	95 kg 94 x 62 x 84 cm

ÉQUIPEMENTS

Kit pistolet GH 281 avec manchon G 3/8 M



Réf: 14.100.2450

Lance coudée, tête détergent, sans buse mm 700



Réf: 14.010.7870

Buse H.P, angle 15°, 1/4" MEG 040



Réf: 14.000.6900

Flexible haute pression 10m R1 - 5/16"



Réf: 14.010.9870



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr