

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MAESTRO 11/110 M

RÉF. 13.065.0001




TABLEAU DE COMMANDE AVEC INTERRUPTEUR ROTATIF MARCHÉ / ARRÊT, DÉTECTEUR DE MICROFUITE LED ET DISPOSITIF D'ALERTE DE MAINTENANCE



POIGNÉE PLIANTE AVEC CHARNIÈRES EN ALUMINIUM



JOINT D'EAU 85°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis acier et d'un capot en acier inox
- Facilité d'entretien de la pompe et du tableau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues (ø 260 mm); permettant un maniement aisé sur terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement nettoyable
- Kit pour aspiration de détergent intégré en basse pression (désactivable)
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur induction 1400 tr/mn endurant et sur dimensionné avec protection extérieure anti corrosion
- Pompes à amorçage automatique avec joints eau chaude 85°C. et soupape de décharge professionnelle.
- TotalStop temporisé
- Protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt
- Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique
- Dispositif d'alerte de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.065.0001	MAESTRO 11/110 M	1 ph 230 V 50 Hz	Travail 110 bar Max 120 bar	660 l/h	2.9 kW	85°C.	5 lt	62 kg 85 x 54 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

<p>Pistolet GH 301 avec raccord tournant G 3/8" M</p> <p>Réf: 14.100.1820</p>	<p>Lance avec réglage basse pression (détergent) 700mm</p> <p>Réf: 14.010.7870</p>	<p>Buse, 1/4" MEG 045</p> <p>Réf: 14.000.7030</p>	<p>Kit injecteur produit ø 2,1</p> <p>Réf: 14.100.3720</p>
<p>Flexible haute pression 10m R1-1/4"</p> <p>Réf: 14.081.0500</p>			



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr