

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

## MAESTRO 16/190 T

RÉF. 13.065.0004




TABLEAU DE COMMANDE AVEC INTERRUPTEUR ROTATIF MARCHÉ / ARRÊT, DÉTECTEUR DE MICROFUIITE LED ET DISPOSITIF D'ALERTE DE MAINTENANCE



POIGNÉE PLIANTE AVEC CHARNIÈRES EN ALUMINIUM



JOINT D'EAU HT 85°C

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis acier et d'un capot en acier inoxydable
- Facilité d'entretien de la pompe et du tableau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues (ø 260 mm); permettant un maniement aisé sur terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement nettoyable • Kit pour aspiration de détergent intégré en basse pression (désactivable)
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur 4 pôles 1400 tr/mn endurant et sur dimensionné avec protection extérieure anti corrosion et refroidissement à eau.
- Pompes à amorçage automatique avec joints eau chaude 85°C. et soupape de décharge professionnelle. • TotalStop temporisé • Protection thermique du moteur • Interrupteur rotatif marche / arrêt • Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique • Dispositif d'alerte de maintenance

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.065.0004	MAESTRO 16/190 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 190 bar Max 200 bar	960 l/h	6.9 kW	85°C.	5 lt	65 kg 85 x 54 x 95 cm

### ÉQUIPEMENTS

<p>Pistolet GH 301 avec raccord tournant G 3/8" M</p> <p>Réf: 14.100.1820</p>	<p>Lance avec réglage basse pression (détergent) 700mm</p> <p>Réf: 14.010.7870</p>	<p>Buse, 1/4" MEG 05</p> <p>Réf: 14.000.7050</p>	<p>Kit injecteur produit ø 2,1</p> <p>Réf: 14.100.3720</p>
<p>Flexible haute pression 15m R1-5/16"</p> <p>Réf: 19.516.1501</p>			



Fiche Technique & éclaté disponibles sur [suroil.fr](http://suroil.fr)