


NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

MAESTRO 21/200 T

RÉF. 13.065.0007



POIGNÉE PLIANTE AVEC CHARNIÈRES EN ALUMINIUM



MOTEUR ELECTRIQUE À RE-FROIDISSEMENT PAR EAU FROIDE ET ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE



TABLEAU DE COMMANDE AVEC INTERRUPTEUR ROTATIF MARCHÉ / ARRÊT, DÉTECTEUR DE MICROFUITE LED ET DISPOSITIF D'ALERTE DE MAINTENANCE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis acier et d'un capot en acier inoxydable
- Facilité d'entretien de la pompe et du tableau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues (ø 260 mm); permettant un maniement aisé sur terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement nettoyable
- Kit pour aspiration de détergent intégré en basse pression (désactivable)
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres avec filtre
- Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur 4 pôles 1400 tr/mn endurant et sur dimensionné avec protection extérieure anti-corrosion et refroidissement à eau avec flector.
- Pompes à amorçage automatique avec joints d'eau chaude et soupape de décharge professionnelle. • TotalStop temporisé • Protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt • Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique • Dispositif d'alerte de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.065.0007	MAESTRO 21/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1260 l/h	8.9 kW	-	5 lt	65 kg 85 x 54 x 95 cm

ÉQUIPEMENTS

<p>Pistolet GH 301 avec raccord tournant G 3/8" M</p> <p>Réf: 14.100.1820</p>	<p>Lance avec réglage basse pression (détergent) 700mm</p> <p>Réf: 14.010.7870</p>	<p>Buse, 1/4" MEG 65 25°</p> <p>Réf: 14.000.7100</p>	<p>Kit injecteur produit ø 2,3</p> <p>Réf: 14.100.3870</p>
<p>Flexible haute pression 20m R1-5/16"</p> <p>Réf: 19.516.2001</p>	<p>Lance avec Rotabuse 065</p> <p>Réf: 14.306.5030</p>		



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr