

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME AGRI ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MILLENIUM 21/200 T PLUS AGRI

RÉF. 13.623.1964



POMPE VILEBREQUIN
AVEC PISTON CÉRA-
MIQUE ET CULASSE
NICKELÉE

MOTEUR REFROIDI À
L'EAU

ENROULEUR DE FLEXIBLE

3 ROUES: GRANDE
STABILITÉ



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée
- Accouplement élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la pompe
- T.S. : Basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Moteur auxiliaire pour brûleur
- Pompe de gazole à double tuyaux
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Bac à flotteur et dispositif anticalcaire
- Accumulateur de pression pour prévention des vibrations du flexible et du pistolet
- Enrouleur de flexible
- Réservoir fuel intégré 25 litres
- Réservoir Détergent intégré 25 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.623.1964	MILLENIUM 21/200 T Plus Agri	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 Bar	1260 l/h	9.7 kW	140 °C	4.7 lt/h	171 kg 125 x 69 x 89 cm

ÉQUIPEMENTS

Enrouleur	Flexible haute pression 25 m	Lance acier 1m avec Turbobuse 1/4 F. Cône 20°. 100 - 250 bar. * Max. 100 °C et adaptateur 1/4F	Lance Simple 1m avec buse 1/4 M 15° et adapta- teur 1/4
Réf: 14.608.0050	Réf: 19.516.2501	Réf: 11.001.0010 / Réf: 11.035.7565 / Réf: 14.749.4740	Réf: 11.124.4931 / Réf: 11.006.1380 / Réf: 14.749.4740
Poignées 3/8 rotatif. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C et Raccord Laiton M22X1,5:3/8M	Canon à mousse	Lance Hydrobalayage 540mm R 1/4 M avec buse ø1,8mm et raccord 1/4'M	
Réf: 11.230.0570 / Réf: 11.005.6550	Réf: 14.602.0510	Réf: 11.000.0460 /Réf: 12.017.5118 / Réf: 14.749.4740	



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr