


NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

TENUTO 21/200 T PLUS AGRI

RÉF. 13.654.1139



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique à 4 pôles (1450 Tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau.
- Trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton nickelé.
- Joint élastique intégré, pour un meilleur accouplement pompe
- Basse tension et arrêt total retardé.
- Vannes inox d'aspiration et de refoulement.
- Aspiration de détergent intégrée avec sonde d'aspiration externe.
- Porte buse réglable haute/basse pression
- Manomètre Glycérine.
- Enrouleur de tuyau 25 mètres.
- Châssis en acier galvanisé.
- Couvercles en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.654.1139	TENUTO 21/200 T Plus Agri	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 bar	1260 l/h	9.4 kW	-	-	59 kg 50 x 90 x 83 cm

ÉQUIPEMENTS

Enrouleur	Flexible haute pression 25 m	Lance acier 1m avec Turbobuse 1/4 F. Cône 20°. 100 - 250 bar.* Max. 100 °C et adaptateur 1/4F	Lance Simple 1m avec buse 1/4 M 15° et adaptateur 1/4
Réf: 14.608.0680	Réf: 19.516.2501	Réf: 11.001.0010 / Réf: 11.035.7565 / Réf: 14.749.4740	Réf: 11.124.4931 / 11.006.1380 / Réf: 14.749.4740
Poignée 3/8 rotatif. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C et Raccord Laiton M22X1,5:3/8M	Lance Hydrobalayage 540mm R 1/4 M avec buse ø1,8mm et raccord 1/4" M	Canon à mousse	
Réf: 11.230.0570 / Réf: 11.005.6550	Réf: 11.000.0460 / Réf: 12.017.511. / Réf: 14.749.4740	Réf: 14.602.0510	



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr