


NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

OPTIMUM 21/170 T

RÉF. 13.060.1558



ANTI-CALCAIRE AVEC POMPE



POMPE VILEBREQUIN TÊTE LAITON



BRÛLEUR SÉPARÉ



ACCÈS DE MAINTENANCE FACILE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de fuel de 19 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration haute pression régulée du détergent
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Valve de décharge de pression professionnelle
- Total Stop différé
- Manomètre
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage différé du brûleur
- Panneau de contrôle basse tension
- Interrupteur rotatif On-Off robuste
- Thermostat de réglage de la température
- Indicateur Machine allumée
- Réservoir détergent intégré de 16 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.060.1558	OPTIMUM 21/170 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 170 bar Max 180 bar	1260 l/h	7 kW	140 °C	6.4 lt/h	130 kg 92 x 62 x 85 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet avec extension et raccord tournant G 3/8" M



Réf: 14.100.3100

Lance coudée avec portebuse, 900 mm



Réf: 14.010.9780

Buse H.P 25° 1/4" MEG 07



Réf: 14.000.7110

Flexible haute pression 20m R2 - 5/16"



Réf: 19.516.2001

Kit de contrôle de flamme



Réf: 14.180.0810



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr