

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

ENDURO 15/220 T

RÉF. 13.065.0101



JOINT D'EAU 85°C



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste avec couvercle en acier inoxydable • Entretien facile de la motopompe et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle.
- Grandes roues pneumatiques (ø 300 mm) ; facile à manipuler même en montant et descendant des marches et sur des terrains irréguliers. • Filtre d'aspiration en laiton facile à entretenir • Kit éjecteur pour aspiration de détergent à basse pression (exclu)
- Réservoir de détergent intégré de 5 litres équipé d'un filtre
- Pompe RW Premium auto-amorçante avec voyant d'huile, avec niveau visible de l'extérieur et tête de pompe en laiton
- Joints d'eau chaude et soupape de décharge professionnelle • Moteur à 4 pôles (1400 tr/min), bien surdimensionné et protégé par une peinture • Accouplement spécialement conçu pour l'usage intensif
- TotalStop retardé • Panneau de commande avec contacteur et protection thermique • Interrupteur rotatif marche/arrêt
- Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique
- Dispositif d'alerte pour l'entretien ordinaire de la pompe
- Pieds stabilisateurs en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE							
13.065.0101	ENDURO 15/220 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 220 bar Max 230 bar	900 l/h	7.3 kW	85°C.	5 lt.	70 kg 85 x 58 x 105 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques) G 3/8M



Réf: 14.100.2770

Lance avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse 700mm



Réf: 14.010.9760

Buse HP 25° 1/4 MEG 043



Réf: 14.000.7020

Flexible haute pression 15m - R2-5/16"



Réf: 19.516.1501

Kit injecteur produit ø 2,1



Réf: 14.100.3720

Filtre arrivée d'eau en laiton - G3/4 F - G3/4 F



Réf: 14.020.1590



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr