

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

MAGNUM 15/200 T

RÉF. 13.621.0923



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramique, tête en laiton avec joints haute température et vanne bypass incorporée
- Joint élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la pompe
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration/ refoulement acier inox • Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir 3lt intégré du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double tuyaux
- Câble d'alimentation 15m
- Réservoir fuel intégré 18 lt

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bar Max 210 Bar	900 l/h	7,3 kW	140 °C	5,6 lt/h	125 kg 94 x 65 x 90 cm
13.621.0923	MAGNUM 15/200 T							

ÉQUIPEMENTS

Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



Réf: 14.700.0300

Lance M22 haute/basse pression



Réf: 14.701.0150

Buse Haute Pression. 045



Réf: 14.103.0520

Flexible haute pression 15 m



Réf: 19.516.1501



Fiche Technique & éclaté disponibles sur
suroil.fr