

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUE

MEDIUM 12/190 T PLUS

RÉF. 13.061.1104



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de fuel intégré d'une capacité de 15 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration basse pression régulée du détergent
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique
- Arrêt total différé
- Soupape de sécurité pour la protection de la chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif On-Off robuste
- Thermostat de réglage de la température
- Contrôle ampérométrique
- Contrôle de la rotation du moteur
- Indicateur de «contrôle de phase»
- Indicateur niveau bas combustible
- Réservoir de détergent intégré de 3,5 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 190 bar Max 200 bar	720 l/h	4 kW	110 °C	4.2 lt/h	105 kg 104 x 62 x 84 cm
13.061.1104	MEDIUM 12/190 T PLUS							

ÉQUIPEMENTS

Pistolet G 3/8 M avec
régulateur de pression



Réf: 14.100.2270

Lance coudée, tête
détergent, 900 mm



Réf: 14.011.5870

Buse H.P, angle 15 °, 1/4"
MEG 040



Réf: 14.000.6900

Flexible sur enrouleur 15m
R1 - 5/16"



Réf: 14.020.2790



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr