

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

PALADIUM 30/200 T

RÉF. 13.232.4355



CONTRÔLE FLAMME



PANNEAU DE CONTROLE

RÉSERVOIR 16L DÉTERGENT ET 30L FUEL



POMPE CULASSE LAITON

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à induction électrique 4 pôles avec protection thermique intégrée.
- Pompe professionnelle en ligne, tête en laiton et trois pistons en céramique
- Manomètre à bain de glycérine.
- Réservoir fuel 30 litres avec double flotteur.
- Soupape de dérivation avec régulation automatique de la pression
- Soupape de sécurité pour la surpression.
- Voyant de contrôle de la tension et niveau de fuel
- Contrôle Flamme
- Dispositif anti-calcaire, réservoir 1,5 L
- Châssis en acier avec frein
- Ventilateur avec moteur indépendant
- Thermostat pour le contrôle de température de l'eau
- Système TST / DSS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.232.4355	PALADIUM 30/200 T	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 200 bars Max 210 bars	1800 l/h	11 kW 15 CV	150°C.	16 lt	264 kg 120 x 80 x 113 cm


ÉQUIPEMENTS

Poignée & lance 920mm



Réf:14.100.2390

Flexible 10m



Réf: 14.170.3360



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr