


NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PROFESSIONNELLE ELECTRIQUE EAU CHAUDE FIXE

STATIUM



Tous les outils, WD40 et Graisse offerts !

CONTRÔLE FLAMME



POMPE CULASSE LAITON



COUPLAGE ÉLASTIQUE



COMPTEUR HORAIRE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique à induction avec protection thermique intégrée
- Pompe professionnelle en ligne, tête en laiton et trois pistons en céramique
- Réservoir eau de 10 litres avec contrôle de niveau
- Soupape de dérivation avec régulation automatique de la pression
- Soupape de sécurité pour la surpression
- Voyants sous tension
- Aspiration du détergent externe
- Structure en acier inoxydable
- Chaudière avec tube en acier
- Ventilateur avec moteur indépendant
- Thermostat pour la régulation de température d'eau
- Contrôle de niveau de carburant
- Système TotalStop
- Contrôle flamme

* Skid (support tubulaire) en acier ou inox en option

* Réservoir fuel, système anti-calcaire et télécommande en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.232.4333	STATIUM 15/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	200 bars	900 l/h	7.5 cv	5.5 kW	150 °C.	240 kg 150 x 74 x 115 cm
13.232.4335	STATIUM 21/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	200 bars	1260 l/h	10 cv	7.5 kW	150 °C.	240 kg 150 x 74 x 115 cm
13.232.4364	STATIUM 30/200 TS	3 ph 400 V 50 Hz	200 bars	1800 l/h	15 cv	11 kW	150 °C.	240 kg 150 x 74 x 115 cm

ÉQUIPEMENTS

Lance avec pistolet
920mm



Réf:14.100.2390

Flexible haute pression
10m



Réf:14.011.5010



Fiche Technique & éclaté disponibles sur suroil.fr