

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PROFESSIONNELLE ELECTRIQUE EAU CHAUDE EN ARMOIRE

STATIUM 15/200 TA & 21/200 TA

RÉF. 13.624.0645 & 13.624.0649



Fiche Technique &
éclaté disponibles sur
suroil.fr

STATIUM 15/200 TA PLUS - 13.624.0644 - VERSION AVEC ENROULEUR 20M
STATIUM 21/200 TA PLUS - 13.624.0648 - VERSION AVEC ENROULEUR 20M

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur 4 pôles (1450 tr/min), protection thermique ; Accouplement élastique.
- Pompe axiale/linéaire, tête laiton, 3 pistons céramique, vannes inox • Soupape dérivation, vanne décharge professionnelle (by-pass externe).
- Total Stop BT temporisé • Aspiration détergent HP (electrovanne).
- Réservoir diesel 25L & détergent 25L.
- Brûleur vertical, serpentin acier HP
- Contrôle flamme (activé par fluxostat).
- Pompe doseuse détergent HP ou système anticalcaire (pompe/réservoir).
- Tableau commande protégé
- Arrêt général
- DéTECTEUR microfuites.
- Porte-accessoires
- Structure acier verni (support fixation).
- Protection isolante interne
- Résistance antigel
- Réservoir eau interne (niveau flotteur).
- Enrouleur flexible HP 20m (modèles PLUS uniquement - enrouleur 10m sur version classique).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	3 ph	Travail	900 l/h	7,3 kW	110 °C.	25 lt	200 kg 78 x 48 x 190cm
13.624.0645	STATIUM 15/200 TA	400 V 50 Hz	200 bars Max 210 bars					
13.624.0649	STATIUM 21/200 TA	400 V 50 Hz	200 bars Max 210 bars	1260 l/h	9,7 kW	110 °C.	25 lt	192 kg 78 x 48 x 190cm

ÉQUIPEMENTS

