

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 18/250 E4W PRO - MARINE

RÉF. 13.601.1223



Édition spéciale « Marine »



Trousse à outils, WD40 et Graisse offerts !



Fiche Technique & éclaté disponibles sur
suroil.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à essence 13 CV Honda GX 390
- Trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton
- Réducteur de 1560 tours/minute entre le moteur et la pompe.
- Ralenti automatique du régime moteur
- By-pass inox
- Clapets d'aspiration et de refoulement inox
- Aspiration intégrée du détergent en basse pression
- Manomètre à bain de glycérine.
- Châssis en acier galvanisé robuste (enrouleur disponible en option)
- Réservoir d'essence intégré de 6,5 l.

*Prévoir une pompe externe pour aspiration directe (eau de mer) - pompe inox en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	WORK	Max	Max	Max	Max	Max	Max
13.601.1223	TH 18/250 E4W Pro - Marine	Honda GX 390	250 bar	1080 l/h	13 Cv	-	-	65 kg 100 x 66 x 92 cm

EQUIPEMENTS

Pistolet 3/8 avec raccord rotatif	Lance double en acier inoxydable avec coupleur rapide, sans buse 1m AR4	Buse HP Inox	Buse détergent pour lance double 1/4", laiton 40 25°
Réf: 11.027.0057	Réf: 14.011.5160	Réf: 11.006.1810	Réf: 14.000.3910
Flexible haute pression 20 m 3/8 F-M22F raccord inox	Filtre à eau, gros volume	Lance Hydrobalayage 540mm R 1/4 M avec buse ø3mm et raccord 1/4'M	Lance turbo longue inox
Réf: 19.516.2001	Réf: 11.007.3450	Réf: 11.000.0460 / Réf: 12.017.5110 / Réf: 14.749.4740	Réf: 11.001.0010 / Réf: 11.045.8812 / Réf: 14.749.4740