

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GAMME PRO THERMIQUE EAU FROIDE

TH 21/350 E4W PRO  
TV 21/500 E4W PRO  
RÉF. 13.058.0003 & 13.058.0024





DÉCÉLÉRATEUR MOTEUR



POMPE TRIPLEX



ENROULEUR EN OP-TION










PNEU ARRIÈRE AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues 0300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs: Honda GX 690 ou Vanguard B&S 31Hp
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire
- Décélérateur automatique
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY-START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

\*moteur diesel - nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES							
13.058.0003	TH 21/350 E4W Pro	GX 690	350 bars	1260l/h	22 cv	-	-	150 kg 100 x 82 x 85 cm
13.058.0024	TV 21/500 E4W Pro	Vanguard B&S 31 HP	500 bars	1260l/h	31 cv	-	-	150 kg 100 x 82 x 85 cm

ÉQUIPEMENTS

Pistolet GH 501 inox raccord rapide



Réf: 14.100.2200

Lance inox avec poignée ajustable



Réf: 14.011.4010

Buse inox avec insert céramique 350/500 bar



Réf: 14.000.6510 / 14.000.6520

Flexible haute pression 20m avec coupleur M24 x 1.5



Réf: 14.011.2260 / 14.011.2700

Filtre arrivée d'eau avec purge et cartouche



Réf: 14.020.2410



Fiche Technique & éclaté disponibles sur **suroil.fr**